

高真空挡板直通阀

型号	名称	阀体材料	通经	法兰	适用范围	阀体漏率	阀板正反向漏率	寿命
GD B1 系列 (ST)	手动高真空挡板直通阀 (波纹管密封)	不锈钢	16, 25, 40, 50	ISO-KF	$1 \times 10^{-6} \text{Pa} \sim 2 \times 10^5 \text{Pa}$	$< 1.3 \times 10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{L} \cdot \text{S}^{-1}$	$< 1.3 \times 10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{L} \cdot \text{S}^{-1}$	>200,000次
GD B1 系列 (AL)	手动高真空挡板直通阀 (波纹管密封)	硬铝	16, 25, 40, 50	ISO-KF	$1 \times 10^{-6} \text{Pa} \sim 2 \times 10^5 \text{Pa}$	$< 1.3 \times 10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{L} \cdot \text{S}^{-1}$	$< 1.3 \times 10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{L} \cdot \text{S}^{-1}$	>200,000次
GD B2 系列	手动高真空挡板直通阀 (波纹管密封)	硬铝或不锈钢	10, 16, 25, 40, 50	ISO-KF	$1 \times 10^{-6} \text{Pa} \sim 2 \times 10^5 \text{Pa}$	$< 1.3 \times 10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{L} \cdot \text{S}^{-1}$	$< 1.3 \times 10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{L} \cdot \text{S}^{-1}$	>1,000,000次
GD A5 系列	手动高真空挡板直通阀 (轴密封)	硬铝或不锈钢	10, 16, 25, 40, 50	ISO-KF	$1 \times 10^{-6} \text{Pa} \sim 3 \times 10^5 \text{Pa}$	$< 1.3 \times 10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{L} \cdot \text{S}^{-1}$	$< 1.3 \times 10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{L} \cdot \text{S}^{-1}$	>1,000,000次
GDQ B1 系列 (ST)	带电磁阀气动高真空挡板直通阀 (常闭型, 波纹管密封)	不锈钢	16, 25, 40	ISO-KF	$1 \times 10^{-6} \text{Pa} \sim 2 \times 10^5 \text{Pa}$	$< 1.3 \times 10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{L} \cdot \text{S}^{-1}$	$< 1.3 \times 10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{L} \cdot \text{S}^{-1}$	>200,000次
GDQ B2 系列	带电磁阀气动高真空挡板直通阀 (常闭型, 波纹管密封)	硬铝或不锈钢	16, 25, 40, 50	ISO-KF	$1 \times 10^{-6} \text{Pa} \sim 2 \times 10^5 \text{Pa}$	$< 1.3 \times 10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{L} \cdot \text{S}^{-1}$	$< 1.3 \times 10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{L} \cdot \text{S}^{-1}$	>1,000,000次
GDQ A1 系列	带电磁阀气动高真空挡板直通阀 (常闭型, 无波纹管密封)	不锈钢	16, 25, 40	ISO-KF	$1 \times 10^{-6} \text{Pa} \sim 1.1 \times 10^5 \text{Pa}$	$< 1.3 \times 10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{L} \cdot \text{S}^{-1}$	$< 1.3 \times 10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{L} \cdot \text{S}^{-1}$	>200,000次
GDQ A2 系列	带电磁阀气动高真空挡板直通阀 (常闭型, 无波纹管密封)	硬铝或不锈钢	16, 25, 40	ISO-KF	$1 \times 10^{-6} \text{Pa} \sim 1.1 \times 10^5 \text{Pa}$	$< 1.3 \times 10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{L} \cdot \text{S}^{-1}$	$< 1.3 \times 10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{L} \cdot \text{S}^{-1}$	>200,000次
GDQ A3 系列	带电磁阀气动高真空挡板直通阀 (常闭型, 无波纹管密封)	硬铝或不锈钢	16, 25, 40	ISO-KF	$1 \times 10^{-6} \text{Pa} \sim 1.1 \times 10^5 \text{Pa}$	$< 1.3 \times 10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{L} \cdot \text{S}^{-1}$	$< 1.3 \times 10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{L} \cdot \text{S}^{-1}$	>200,000次
GDQ A5 系列 (阀板升降套)	带电磁阀气动高真空挡板直通阀 (常闭型, 阀板轴密封)	硬铝或不锈钢	16, 25, 40, 50	ISO-KF	$1 \times 10^{-6} \text{Pa} \sim 3 \times 10^5 \text{Pa}$	$< 1.3 \times 10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{L} \cdot \text{S}^{-1}$	$< 1.3 \times 10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{L} \cdot \text{S}^{-1}$	>1,000,000次
GDQ B 系列	电磁驱动高真空挡板直通阀 (常闭型, 波纹管密封)	硬铝或不锈钢	10, 16, 25, 40	ISO-KF	$1 \times 10^{-6} \text{Pa} \sim 1 \times 10^5 \text{Pa}$	$< 1.3 \times 10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{L} \cdot \text{S}^{-1}$	$< 1.3 \times 10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{L} \cdot \text{S}^{-1}$	>1,000,000次
GD-CF 系列/CF	手动高真空挡板直通阀 (波纹管密封)	不锈钢	16, 25, 40, 50	CF	$1 \times 10^{-6} \text{Pa} \sim 2 \times 10^5 \text{Pa}$	$< 1.3 \times 10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{L} \cdot \text{S}^{-1}$	$< 1.3 \times 10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{L} \cdot \text{S}^{-1}$	>1,000,000次